

ANIOS OXY 'FLOOR - 2131000



Öryggisblað

(REACH íðefnareglugerð (EB) nr. 1907/2006 – nr. 453/2010)

1. LIÐUR: AUÐKENNING Á EFNINU/BLÖNDUNNI OG Á FÉLAGINU/FYRIRTÆKINU

1.1. Vörukenni

Vöruheiti: ANIOS OXY'FLOOR
Vörukóði: 2131000.

1.2. Viðeigandi notkun á efninu eða blöndunni og notkun sem ekki er mælt með

Ætlað til þvotta og sóttþreinsunar á gólfplötum og annars konar yfirborði
Nánari upplýsingar um notkun vörunnar eru gefnar upp á merkimiðanum.

1.3. Upplýsingar um þann aðila sem lét í té efnisatriðin á öryggisblaðinu

Skrásett firma: Laboratoires ANIOS.
Heimilisfang: PAVE DU MOULIN .59260.LILLE – HELLEMMES, FRAKKLANDI.
Sími: + 33 (0)3 20 67 67 67. Fax: + 33 (0)3 20 67 67 68.
tölvupóstfang: fds@anios.com
www.anios.com

1.4. Neyðarsímanúmer: + 33(0)1 45 42 59 59.

Samtök/stofnun: INRS.

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun á efninu eða blöndunni

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ásamt breytingum við hana.

Húðerting, Flokkur 2 (Húð Ert. 2, H315).
Alvarlegur augnskaði, Flokkur 1 (Augn Ska. 1, H318).
Hættulegt vatnsumhverfinu – Langvinn hættu, Flokkur 3 (Vatnsumhverfi Langvinnt 3, H412).
Þessi blanda veldur engri eðlisrænni hættu. Vísað er til þeirra ráðlegginga sem gilda um aðrar vörur sem fyrir eru á staðnum.

Í samræmi við tilskipanir 67/548/EBE, 1999/45/EB ásamt breytingum við þær.

Bráð eitruhrif við inntöku: skaðleg (Xn, R 22).
Alvarlegur augnskaði (Xi, R 41).
Þessi blanda veldur engri eðlisrænni hættu. Vísað er til þeirra ráðlegginga sem gilda um aðrar vörur sem fyrir eru á staðnum.
Umhverfinu stafar ekki nein hættu af þessari blöndu. Það er enginn þekktur skaði né fyrirsjáanlegt tjón á umhverfinu sem hlýst af notkun vörunnar við eðlilegar kringumstæður.

2.2. Vörumerkingaratriði

Þvotta-og hreinsiblanda (sjá 15. lið).
Ætlast er til þess að þessi blanda sé eingöngu notuð af fagfólki, upplýsingar um innhaldið samkvæmt reglugerð um þvotta- og hreinsiefni eru ekki birtar á merkimiðanum heldur eru þær teknar saman í 15. lið.

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 ásamt breytingum við hana.

Hættuskýringarmyndir:



GHS05

Viðvörðunorð:

ANIOS OXY 'FLOOR - 2131000

HÆTTA

Vörukenni:

EC 239-707-6

NATRÍUMKARBÓNAT, EFNABLANDA MEÐ VETNISPEROXÍÐI

EC 287-089-1

FJÓRGREINT AMMÓNÍUMSAMBAND, BENZÝL-C12-14-ALKÝLDÍMETHÝL, KLÓRÍÐ

Hættusetningar:

H315

Veldur húðertingu.

H318

Veldur alvarlegum augnskaða.

H412

Hættulegt vatnsumhverfinu með langvarandi áhrifum.

Varnaðarsetning - Almenn :

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

Varnaðarsetningar - Forvarnir:

P260

Andið rykinu ekki að ykkur.

P273

Forðist losun á efninu út í umhverfið.

P280

Notið hlífðarhanska og and augnhlífir/andlitshlífir.

Varnaðarsetningar - Svör :

P302 + P352

EF SNERTING VIÐ HÚÐ: Skolið með miklu vatni.

P305 + P351 + P338

EF SNERTING VIÐ AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægð snertilinsur ef þær eru fyrir hendi og ef það er auðvelt. Haldið síðan áfram að skola.

P310

Hringið strax í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni/sérfræðing.

Varnaðarsetningar - Förgun :

P501

Fargið vörunni og ílátinu undan henni á sama hátt og hættulegum úrgangi.

2.3. Önnur hætta

Þessi blanda inniheldur ekki nein þau efni sem flokkast á lista yfir „ Sérlega varasöm efni“ (SVHC) $\geq 0.1\%$ sem gefinn er út af Efnastofnun Evrópu (ECHA) og falla undir 57. grein REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Stöðugleiki vörunnar skerðist ef raki myndast við útvermið efnahvarf.

3. LIÐUR: SAMSETNING/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

Fyrirsögn á H, EUH og R vísbendingum: sjá § 16.

3.2. Blöndur

Samsetning:

Auðkenni	(EB) 1272/2008	67/548/EBE	Ath.	%
CAS: 15630-89-4 EB: 239-707-6 REACH: 01-2119457268-30 NATRÍUMKARBÓNAT, EFNABLANDA MEÐ VETNISPEROXÍÐI	GHS07, GHS05, GHS03 Dgr Ox. Sol. 3, H272 Acute.Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	Xn,O Xn;R22 Xi;R41 O;R8		$25 \leq x\% < 50$
CAS: 85409-22-9 EC: 287-089-1 FJÓRGREINT AMMÓNÍUMSAMBAND, BENZÝL-C12-14-ALKÝLDÍMETHÝL, KLÓRÍÐ	GHS07, GHS05, GHS09 Dgr Acute.Tox. 4, H302 Skin.Corr. 1B, H314 Aquatic.acute 1, H400 M Acute = 10 Aquatic Chronic 1, H410 M Chronic = 1	C,N C;R34 Xn;R22 N;R50		$0 \leq x\% < 2,5$

Aðrar upplýsingar:

Perediksýra myndast á staðnum, eftir upplausn í vatni

4. LIÐUR: SKYNDIHJÁL PARRÁÐSTAFANIR

Almenna reglan er sú, ef menn eru í vafa eða ef sjúkdómseinkennin eru viðvarandi, að leita þá læknishjálpar.
NEYÐIÐ ALDREI einu eða neinu ofan í meðvitundarlausu manneskju.

4.1. Lýsing á í skyndihjál parráðstöfunum

Ef hætta er á váhrifum við innöndun:

ANIOS OXY 'FLOOR - 2131000

Fjarlægið þá manneskjuna frá þeim stað þar sem hættan á váhrifum er fyrir hendi og farið með hana út undir bert loft.

Ef upp kemur að efnið skvettist- eða komist í snertingu við augun :

Fjarlægið augnlinsur, eftir slíkt á við.

Skolið augun vandlega með hreinu vatni í allt að 15 mínútur og haldið jafnframt augnlokunum opnum.

Gætið þess að skolvatnið komist ekki í snertingu við óskaddaða augað.

Framhaldsmeðferð skal fara fram samstundis á sjónlækningastöð eða hjá augnlækni. Sýnið þetta ílát eða merkimiðann.

Haldið áfram að skola þangað til læknisfræðilegar ráðleggingar liggja fyrir.

Ef upp kemur að efnið skvettist- eða komist í snertingu við húðina :

Fjarlægið allan mengaðan eða blettóttan fatnað samstundis. Notið hann ekki aftur fyrr en eftir að hann hefur verið afmengaður.

Skolið samstundis vel og vandlega með vatni.

Ef erting í húð gerir vart við sig, leitið þá læknisáðstoðar. Sýnið þetta ílát eða merkimiðann.

Ef efnið er gleypt óvart:

Skolið munninn vandlega, leyfið manneskjunnar ekki að drekka og reynið ekki að framkalla uppsölur. Róið manneskjuna niður og farið með hana til læknis eða á sjúkrahús. Sýnið læknum merkimiðann.

4.2. Alvarlegustu sjúkdómseinkenni eða áhrif, jafnt bráða- sem tafin verkun

Sjá. § 11

4.3. Ef eitthvað bendir til að tafarlaus lækniáðstoð eða önnur sérstök meðferð sé nauðsynleg

Fylgið fyrirmælum lækisins í slíkum tilfellum.

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VIÐ SLÖKKVISTARF

5.1. Slökkvimiðill

Viðeigandi aðferðir við að slökkvistarfið

Notið hvaða leyfilegan slökkvibúnað sem er: froðu, sand, koltvísýring, vatn, slökkviduft.

Úðið vatni til þess að kæla niður þá fleti sem verða fyrir áhrifum af eldnum og gerið ráðstafanir til þess að vernda starfsfólk.

5.2. Sérstök hættu sem stafar af efninu eða blöndunni

Þegar eldur brýst út, þá myndast oft þykkur, svartur reykur. Váhrifin af því þegar efnin brotna niður geta verið skaðleg fyrir heilsuna.

Forðist að anda reyknum að ykkur.

5.3. Ráðleggingar til slökkviliðsmanna

Notið sjálfvirkum og einangraðan öndunarbúnað og klæðist fullkomnum hlífðarfatnaði.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFNIR SEM GRÍPA SKAL TIL VIÐ LOSUN AF MISGÁNINGI

6.1. Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Kynnið ykkur varúðarráðstafanirnar sem kynntar eru í 7. og 8. lið.

Haldið í fjarlægð öllum þeim sem ekki eru klæddir hlífðarfatnaði.

Fjarlægið öll eldfim efni af vettvanginum og haldið þeim víðs fjarri.

Forðist hvers konar snertingu við húð eða augu.

6.2. Ráðstafanir til verndar umhverfinu

Fari svo að varan mengi ár eða vatnaleiðir, gerið þá viðeigandi yfirvaldi viðvart í samræmi við skyldubundið verklag.

Fargið efninu ekki á víðavangi (í vatnaleiðir, jarðveg eða á grónum svæðum...)

6.3. Aðferðir og áhöld til afmörkunar og til þess að hreinsa upp

Þrifið upp þurran úrgang

Þrifið upp og komið úrganginum fyrir í tunnum sem síðan er lokað. Blandið ekki saman við neinn annan úrgang. Skolið mengaða svæðið vandlega með vatni.

Reynið ekki að safna saman vörunni sem fór til spillis til endurnotkunar.

6.4. Tilvísanir í aðra liði

Losunarsjónarmið: sjá 13. lið.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir sem gera þarf vegna rétttrar meðhöndlunar

Varan er eingöngu ætluð til notkunar útvortis – Má ekki kyngja – Ekki anda rykinu að ykkur.
Forðist hvers konar snertingu við húð eða augu.
Notkunin skal vera í samræmi við fyrirmælin á merkimiðanum.
Vöruna skal nota útpynnta í vatni.

Áhöld og aðferðir sem mælt er með:

Fjallað er um persónulegar hlífir í 8. lið.
Fylgið þeim varúðarfyrirmælum sem standa á merkimiðanum og sömuleiðis reglugerðum um vinnuöryggi á iðnaðarsvæðum.
Forðist að anda rykinu að ykkur.
Komið ætíð í veg fyrir að þessi blanda komist í snertingu við augun.
Aðgangur að vatni í nánasta umhverfi.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þar með talið hvers konar ósamrýmanleiki

Geymið vöruna EINGÖNGU í upprunalegu umbúðunum.
Ídrægt duft, geymist á þurrum stað.
Haldið smápökunum lokuðum.
Smápökarnir skulu aðeins opnaðir rétt fyrir notkun.
Notist ekki eftir fyrningardagsetninguna sem fram kemur á umbúðunum.
Geymist þar sem börn ná ekki til
Geymsluhitastig sem mælt er með: frá +5°C til +30°C.
Geymið ekki í námunda við ósamrýmanleg efni (sjá 10. lið)

7.3. Sérstök endanleg notkun

Notist eingöngu af fagfólki.
Vísað er til 1. liðs um vörulýsinguna

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

Þær upplýsingar sem fram koma í þessum kafla vísa eingöngu til þeirrar vöru sem lýst er í þessu skjali. Ef varan er notuð samhliða með eða kemst samtímis í snertingu við önnur kemísk efni, þá verður að taka tillit til þess þegar kemur að því að velja sér persónuhlífir.

8.1. Eftirlitsviðmið

Á ekki við.

8.2. Váhrifavarnir

Ráðstafanir gerðar til verndunar starfsmanna, á borð við notkun á persónuhlífum

Notið persónuhlífir sem eru hreinar og hafa hlotið tilhlýðilega umhirðu og viðhald.
Geymið persónuhlífarnar á hreinum stað, fjarri vinnusvæðinu.
Neytið hvorki matar, drykkja né reykið á meðan á notkun efnisins stendur. Fjarlægið og þvoið mengaðan fatnað áður en hann er notaður aftur. Tryggið að góð loftræsting sé í húsnæðinu, einkum í lokuðum rýmum.

- Augna/andlitsvernd

Komið í veg fyrir snertingu við augun.
Ekki er litið á venjuleg sjóngleraugu sem augnvernd.
Sjáið til þess að starfsfólkið hafi aðgang að hlífðargleraugum.
Setjið upp augnskólunaraðstöðu á vinnustaðnum.
Ef slíkt er ógerlegt, sjáið þá til þess að aðgangur sé að vatni í næsta nágrenni

- Vernd handanna

Hanska ber að velja með tilliti til sérhvers verks og til þess hversu lengi notkunin á þeim mun standa yfir á vinnustaðnum.
Hlífðarhanska þarf að velja með tilliti til þess hversu vel þeir henta til þeirra verka sem inna þarf af hendi á vinnustaðnum: það getur þurft að handfjatla önnur kemísk efni og einnig að vernda hendurnar fyrir utanaðkomandi líkamlegu áreiti (skurði, stungum eða gegn hitaáhrifum), og þeirrar handlagni sem krafist er.
Mælt er með nítríl-hönskum.

ANIOS OXY 'FLOOR - 2131000

Hönskunum ber að skipta út um leið og þeir fara að láta á sjá.

- Vernd líkamans

Forðist snertingu við húðina.

Vinnufatnaður sem starfsfólkið notar skal þveginn reglulega.

Ef einhverjir líkamshlutar komast í beina snertingu við efnið, þá skulu þeir allir þvegnir vel og vandlega.

- Vernd öndunarfæra

Forðast ber að anda rykinu að sér.

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika

Almennar upplýsingar:

Eðlisástand: duft eða ryk.

Mikilvægar heilsu- öryggis- og umhverfisupplýsingar

pH :	Á ekki við.
Suðupunktur/suðusvið:	Ótilgreint.
Blossamarksbil :	Á ekki við.
Gufuþrýsingur (50°C):	Á ekki við.
Þéttleiki:	Ótilgreint.
Leysanleiki í vatni :	Uppleysanlegt.
Bræðslumark/bræðslusvið:	Ótilgreint.
Sjálfsíkveikuhitastig:	Ótilgreint.
Niðurbrotspunktur/niðurbrotssvið:	Ótilgreint.

9.2. Aðrar upplýsingar

Útlit og litur: hvítt duft – uppleyst í vatni: blár vökvi

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni

Engin hætta á hvarfgirni ef fyrirætlum/meðætlum um geymslu og notkun er fylgt.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Þessi vara er óhvarfgjörð við þær viðurkenndu notkunar og geymsluaðstæður sem getið er um í 7. grein.

Stöðugleiki vörunnar breytist eftir að raki hefur myndast við útvermið efnahvarf.

10.3. Möguleiki á hættulegum efnahvörfum

Sjá. § 10.1 og 10.2

10.4. Skilyrði sem ber að forðast

Forðist :

- rykmyndun

Blandið ekki saman við aðrar efnavörur.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Haldið efninu í fjarlægð frá:

Ílátum úr áli og galvanhúðuðum léttmálmblöndum.

10.6. Hættulegt efnafræðilegt niðurbrot

Varmafræðilegt niðurbrot getur leitt til þess að eftirfarandi myndist/losni úr læðingi:

- kolsýringur (CO)

- koltvísýringur (CO2)

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

11.1.1. Efni

Ótiltekin

11.1.2. Blanda

Eiturefnafræðilegu gögnin um blönduna (og fengin voru með rannsóknum sem framkvæmdar voru með hefðbundum aðferðum) eru talin upp hér fyrir neðan.

Bráð eiturhrif:

Innöndun getur leitt til ertingar í öndunarvegi.

Inntaka getur leitt til ertingar í meltingarvegi, verkja í kviðarholi, höfuðverkja og ógleði.

Matsgildi bráðra eiturhrifa (ATE)* :

Munnlegt ATE : > 2000 mg/kg

* samkvæmt þeirri reikningsaðferð sem lýst er í CLP reglugerðinni (Flokkun, Vörumerking, Pökkun) 3. grein 3, kafla 3.1, byggt á gögnum um hin ýmsu innhaldsefni sem notuð í framleiðslu á þeirri vöru sem hér er til umfjöllunar.

Húðæting/húðerting:

Ertin í húð, kláði, léttur eða miðlungsmikill roði, brunatilfinning ...

Alvarlegur augnskaði/augnerting:

Alvarlegur augnskaði.

Bruni, sem lýsir sér sem óþægindi eða sársauki, þannig að augum sé deplað óeðlilega mikið, ásamt táramyndun og augnroða eða bólgu í tárasekkjum.

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Komið í veg fyrir að efnið komist út í vatnaleiðir.

12.1. Eiturhrif

12.1.2. Blöndur

Hættulegt vatnsumhverfinu með langvarandi áhrifum.

12.2. Þrívirkni og niðurbjótanleiki

Þau yfirborðsvirku efni sem að þessi efnablanda inniheldur uppfylla þær kröfur um niðurbjótanleika sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

Gögn sem styðja við þessa fullyrðingu hafa verið gerð aðgengileg lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum og verða afhent þeim ef þau fara fram á það eða að kröfu einhvers þvotta- og hreinsiefnaframleiðanda.

12.3. Hugsanleg uppsöfnun í lífverum

Engin tiltæk gögn.

12.4. Ferlimál í jarðvegi

Engin tiltæk gögn.

12.5. Niðurstöður úr PBT og vPvB mati

Engin tiltæk gögn.

12.6. Önnur óæskileg áhrif

Engin tiltæk gögn.

13. LIÐUR: FÖRGUNARSJÓNARMÍÐ

Tilhlyðileg meðhöndlun úrgangs á blöndunni eða íláti hennar skal fara fram í samræmi við tilskipun 2008/98/EB.

Eigi skal endurnýta umbúðirnar.

13.1. Aðferðir við sörpmeðhöndlun

Sorp:

Meðhöndlun úrgangs skal fara þannig fram að hún stefni ekki heilsu fólks í hættu, skaði ekki umhverfið og þá einkum og sér í lagi vatnaleiðir, andrúmsloftið, jarðveginn, plöntur eða dýrarákið.

ANIOS OXY 'FLOOR' - 2131000

Endurvinnioð eða fargið úrgangi í samræmi við gildandi lög og reglur, helst á þann hátt fela viðurkenndri söfnunarstöð eða fyrirtæki að annast það.

Óhreinar umbúðir:

Tæmið ílátíð fullkomlega og fjarlægíð ekki merkimiðann.
Afhendið það síðan viðurkenndum sorpeyðingarverktaka.

Úrgangskóðar (Ákvörðun 2001/573/EB, Tilskipun 2006/12/EBE, Tilskipun 94/31/EBE um hættulegan úrgang):

18 01 06 * íðefni sem samanstanda af eða innihalda hættuleg efni

20 01 29 * þvotta- og hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni

Til fróðleiks:

Förgunarkóðann verður notandinn sjálfur að ákveða, með tilliti til notkunarinnar á vörunni.

18 = Úrgangur frá heilsugæslu manna eða dýra og/eða sem tengist rannsóknum (að undanskildum úrgangi frá eldhúsum og veitingahúsum sem ekki tengjast heilsugæslu á neinn hátt)

20 = Húsasorp og álíka verslunar- iðnaðar- eða stofnanaúrgangur, þar með talinn úrgangur sem safnað hefur verið á sérstakan, óháðan hátt.

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VEGNA VÖRUFLUTNINGA

Undanþegið kröfum um flokkun og merkingar vegna vöruflutninga.

15. LIÐUR: STJÓRNSÝSLULEGAR UPPLÝSINGAR

15.1. Öryggis-, heilsu og umhverfisreglugerðir/sérstök lög um efnið eða blönduna

- Upplýsingar um flokkun og merkingar á vörunni eru teknar fyrir í 2. lið:

Eftirfarandi reglugerðum hefur verið beitt:

- Reglugerð (EB) 1272/2008 breytt með reglugerð (EB) 618/2012

- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 með áorðnum breytingum í samræmi við reglugerð (EB) nr. 758/2013.

- Merkingar á þvotta- og hreinsiefnum (reglugerð EB nr. 648/2004,907/2006) :

- minna en 5 % : ójónuð yfirborðsvirk efni

- 30 % og yfir : bleikiefni byggð á notkun súrefnis

- sótthreinsiefni

15.2. Efnaöryggismat

Upplýsingum um efnaöryggismat á þeim kemísku efnum sem finnast í þeirri vöru sem hér er til umfjöllunar hefur verið komið fyrir í sérhverjum tölulið þessa öryggisblaðs í hvert sinn sem slíkt var talið nauðsynlegt.

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Þar sem okkur er ekki kunnugt um hvernig vinnuumhverfi notandans er háttað, þá eru upplýsingarnar sem gefnar eru í þessu öryggisblaði byggðar á núverandi þekkingargrunni okkar ásamt landsreglum og reglum sveitarfélaga.

Undir öllum kringumstæðum, þá ber notandanum sjálfum að gera ráðstafanir til þess að framfylgja öllum lagaákvæðum og staðbundnum reglum.

Líta ber á þær upplýsingar sem fram koma í þessu öryggisblaði sem lýsingu á þeim öryggiskröfum sem gerðar eru til blöndunnar.

Ætlast til þess að þeim upplýsingum sem fram koma í þessu öryggisblaði sé komið á framfæri við notendurna og, ef nauðsynlegt er talið, á viðeigandi hátt.

Þessar upplýsingar voru eingöngu teknar saman og eiga eingöngu við þessa tilteknu vöru og geta því hugsanlega misst gildi sitt ef hún er notuð samhliða við einhverja aðra vöru(r). Ekki skal nota þessa vöru til annarra verka en þeirra sem getið er um í 1.lið, nema að því tilskyldu að áður hafi fengist skrifleg fyrirmæli um meðhöndlunina þar að lútandi.

UPPFÆRSLUR FRÁ SÍÐUSTU ÚTGÁFU

- Framkvæmd flokkunar og vörumerkingar er í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Fyrirsögn á H, EUH og R vísbindingunum sem getið er um í 3. lið:

H272 Getur virkað hvetjandi á eld; oxari.

H302 Skaðlegt efni ef það er gleyp.

H314 Veldur alvarlegum brunasárum á húð og augnskaða.

ANIOS OXY 'FLOOR - 2131000

H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H400	Mikil eituráhrif á vatnalíf.
H410	Mikil eituráhrif á vatnalíf, með langvarandi áhrifum.
R 22	Skaðvænlegt ef það er gleypst.
R 34	Veldur brunasárum.
R 41	Hætta á alvarlegum augnskaða.
R 50	Mikil eituráhrif á vatnalífverur.
R 8	Snerting við eldfim efni getur valdið íkveikju.

Skammstafanir:

ADR: Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
IMDG: Alþjóðlegur samningur um siglingu með hættulegan varnings
IATA: Alþjóðasamband flugfélaga
ICAO: Alþjóðaflugmálastofnunin
RID: Reglugerð um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum.
GHS05 : Tæring